

高速遠心ミキサー ニュー・トン



カップ

ストレーナー



プレーン

フラットタイプ



ミキシングバー付

テーパタイプ

[加工例]


混練前

混練後

うどん生地
材料：小麦粉、水、塩




90 秒



トマトジュース
材料：トマト1個



30 秒





UM - N13	
入力電源	: 単相AC200V/220V(50/60Hz)
駆動モーター	: インバータ制御
モーター仕様	: AC200V/3相/1.5KW
機械寸法	: 600(W)×600(D)×825(H)
本体重量	: 約120Kg
カップ材質	: SUS316/SUS304 (容量1.3L)
ストレーナー材質	: SUS304 (メッシュ径Φ1.5mm)

UM - N32	
入力電源	: 単相AC200V/220V(50/60Hz)
駆動モーター	: インバータ制御
モーター仕様	: AC200V/3相/2.2KW
機械寸法	: 730(W)×745(D)×1010(H)
本体重量	: 約210Kg
カップ材質	: SUS316/SUS304 (容量3.2L)
ストレーナー材質	: SUS304 (メッシュ径Φ1.5mm)

— 特徴 —

- ・タッチパネル付き表示ユニットにより、運転状態の表示と運転指示をまとめて行えます。
- ・回転速度、運転パターンはコントローラとインバータで自由に設定可能です。
- ・容器の脱着はインチングにより容器位置を自由に設定できます。
- ・容器にストレーナーを装着する事により、濾しや搾りが可能です。
- ・安全のため機械には振動センサーが装備されています。

[操作パネル]



表示ユニット

運転ボタン

停止ボタン

非常停止ボタン

製造販売



本社 〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-24-5
TEL(03)-3918-5155(代), FAX(03)-3940-6736

新潟事業所 〒959-0181 新潟県燕市上諏訪8-2
TEL(0256)98-5131(代), FAX(0256)98-5642